

Produktblad/FDV



BELYSNING DALA

Vedum Kök & Bad AB
+46 512 57 600
www.vedum.se

Användningsområde/Installation	Produkten skall användas inomhus. Installation utförs av behörig fackman.
Teknisk data	<p>Dala tak: Bredd 170 mm Höjd 200 mm Djup 170 mm</p> <p>Dala vägg: Bredd 170 mm Höjd 240 mm Djup 380 mm</p>
Monteringsanvisning	Se monteringsanvisning.
Materialbeskrivning	<p>Dala tak: Takbelysning i mattsvartmålad plåt med vit insida på skärm. Led 2W G9 ingår (utbytbar). Maxwatt 5W. Skyddsklass IP44. Energiklass F. Färgtemperatur 2700K. Dimbar, rekommendation på extern väggdimmer är PLEJD DIM-01. Monteras i tak, sladdlängd 3,5 m och takkåpa ingår.</p> <p>Dala vägg: Belysning i mattsvartmålad plåt med vit insida på skärm. LED 2W G9 ingår (utbytbar ljuskälla). Maxwatt 5W. Skyddsklass IP44. Energiklass F. Färgtemperatur 2700K. Dimbar, rekommendation på extern väggdimmer är PLEJD DIM-01.</p>
Tillval	
Garanti	Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn (infördes 2014). Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer. Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001:2015 och miljösystemet ISO 14001:2015.
Underhåll/Skötsel	Endast för inomhusbruk.
Elanslutning	Produkten ska installeras av en behörig elektriker.
Avfallshantering	Metall, plast och glas avskiljs och återvinns separat.

Lycka till med din nya möbel från Vedum Kök & Bad!