

Materialfakta

Skrogene våre er laget av fuktbestandige materialer, men det betyr ikke at de tåler å utsettes for vann over lang tid. For at baderomsinnredningen din skal holde seg fin lenge, bør du tørke opp vann og fuktighet så snart som mulig. Til rengjøring er det best å bruke en fuktig bomullsklut med skånsomt rengjøringsmiddel, f.eks. håndsåpe, grønnsåpe eller et skånsomt oppvaskmiddel. Unngå å bruke sterke rengjøringsmidler. Det kan skade produktet. Tørk slik at det blir tørt etterpå. Husk at flekker og riper er mer synlige på svarte og mørke farger.

SKROG

Vedums fuktbestandige skrog lages av sponplater (P3) og MDF-plater FTR. Overflatebehandlingen er også fuktavvisende, slitesterk og lett å holde ren. Husk at tre er et levende materiale som påvirkes av for eksempel struktur, alder og vekststed. Derfor kan baderomsinnredningen din avvike noe i farge/mønster mot den du har sett i butikk eller katalog.

Skrog Anno: Malt MDF-plate/massivt tre i bengavler og hylle. Skrog i fuktbestandig 16 mm sponplate.

Skrog Flow: Malt skrog av melaminbelagt fuktbestandig 16 mm sponplate. Finért skrog av fuktbestandig 16 mm sponplate belagt med hvitpigmentert eikefinér (matt overflate), brunbeiset eller svartmalt askefinér. Stående finérretning.

Skrog Free: Malt skrog av melaminbelagt fuktbestandig 16 mm sponplate. Finért skrog i hvitpigmentert eikefinér (matt overflate) av fuktbestandig 16 mm sponplate. Stående finérretning. Skrog Nora, Svanemerket, av fuktbestandig 16 mm sponplate belagt med trestrukturert melamin. Stående trestruktur.

Skrog Mezzo: Malt skrog av melaminbelagt fuktbestandig 16 mm sponplate.

Skrog Soprano: Malt skrog av melaminbelagt fuktbestandig 16 mm sponplate.

Skrog Zone: Malt skrog av melaminbelagt fuktbestandig 16 mm sponplate. Finért skrog av fuktbestandig 16 mm sponplate belagt med hvitpigmentert eikefinér (matt overflate), brunbeiset eller svartmalt askefinér. Stående finérretning.

DØRER

Dørene i sortimentet vårt er laget av MDF-plate og sponplate. For å få en overflate som er motstandsdyktig mot fuktighet har de en malt, finért eller melaminbelagt overflate. Husk at tre er et levende materiale som påvirkes av for eksempel struktur, alder og vekststed. Derfor kan baderomsinnredningen din avvike noe i farge/mønster mot den du har sett i butikk eller katalog.

Alice hvit/farget: Malt 19 mm MDF-plate med frest profil og svakt avrundet kant. Fås også i vitrine med klarglass.

Edit hvit/farget: Malt 19 mm MDF-plate med ramme, slett speil og svakt avrundet kant.

Elsa hvit: Malt melaminbelagt 16 mm MDF-plate og lett faset kant. Kantlist i ABS. Svanemerket.

Flow hvitpigmentert eik, brunbeiset eller svartmalt ask:

Finért 19 mm MDF-plate i hvitpigmentert eik (matt overflate), brunbeiset eller svartmalt ask med faset gripekant. Høyskapsdør i finért 19 mm sponplate (16 mm på underskap 500 mm). Liggende finér på fronter, stående på høyskapsdører.

Flow hvit/farge: Malt 19 mm MDF-plate (16 mm på underskap 500 mm) med faset gripekant og svakt avrundet kant.

Maja hvit/farget: Malt 16 mm MDF-plate med svakt avrundet kant.

Moa hvit/farget: Malt 19 mm MDF-plate med svakt avrundet kant.

Molly hvitpigmentert eik: Finért dør av 20 mm sponplate med svakt avrundet trekant. Stående finérretning. Svanemerket.

Nora grå: Melaminbelagt 16 mm MDF-plate med trestruktur og svakt avrundet kant. Kantlist i ABS. Liggende trestruktur på skuffefronter og stående på dører. Svanemerket.

Thea hvit/farget: Malt 22 mm MDF-plate med smal rammeprofil.

Zone hvitpigmentert eik, brunbeiset eller svartmalt ask:

Finért 19 mm MDF-plate i hvitpigmentert eik (matt overflate), brunbeiset eller svartmalt ask med faset gripekant. Høyskapsdør i finért 19 mm sponplate. Liggende finér på fronter, stående på høyskapsdører.

Zone hvit/farget: Malt 19 mm MDF-plate med faset gripekant og svakt rundet kant.

FARGER

Alice, Edit, Flow farget, Maja, Moa, Thea og Zone farget kan fås i standardfarger som vist i tabellen. Man kan også, med noen få unntak, velge en hvilken som helst farge fra NCS-skalaen. Ved bestilling av fargede detaljer brukes artikkelnummer med sluttstifrene 99. Angi hvilken farge som ønskes på egen tekstlinje. Fås også til hyller, topplater, skap- og speilbelysning. Ved valg av annen farge fra NCS-skalaen enn våre standardfarger i listen tilkommer et fargetillegg på 4 313,- ekskl. mva. per farge og levering. Artikkelnummer 599.

Dersom du skal male et annet materiale i samme NCS-farge som innredningen din fra oss, må du være oppmerksom på at nyansen kan variere avhengig av valg av fargeleverandør og underlag. Ta gjerne med en fargeprøve eller en dør til din fargehandel, slik at de kan matche fargen i henhold til vår farge.

FARGENUMMER	NCS-FARGE	GLANSTALL
F20 HVIT	NCS S 0500-N	35
F44 GRÅ	NCS S 3000-N	25
F49 BETONGGRÅ	NCS S 5502-Y	25
F58 VARMGRÅ	NCS S 2502-Y	25
F59 ANTRASITTGRÅ	NCS S 6500-N	25
F78 MELLOMGRÅ	NCS S 4500-N	25
F79 SANDBEIGE	NCS S 4005-Y20R	25
F82 TORDENBLÅ	NCS S 6010-R90B	25
F84 SKOGSGRØNN	NCS S 6005-G20Y	25
F87 HAVREGUL	NCS S 3020-Y20R	25
F88 LINBEIGE	NCS S 2005-Y20R	25
F89 TÅKEGRØNN	NCS S 4005-G80Y	25
F92 NATURHVIT	NCS S 1002-Y20R	25

PORSELEN

Servantene har en glasert overflate som er lett å holde ren. Porselen er et keramisk materiale som er levende i produksjonsprosessen, og derfor kan det oppstå ujevnheter eller skjevheter. Lengdemålet kan også påvirkes og må ha en toleranse på +/- 1 % av servantens totale lengde. Hver servant gjennomgår en kvalitetskontroll og undersøkes for å overholde de oppgitte kravene. Overflaten er bestandig mot de fleste kjemikalier, med unntak av sterke syrer (f. eks. saltsyre og svovelsyre) og sterke alkaliske midler (f.eks. kaustisk soda). Rengjør porselensservanten din regelmessig med vanlig rengjøringsmiddel.



TOP SOLID

Servanter med Top Solid-overflate er slitesterke og har et glatt og steinlignende utseende. Top Solid er en overflate av matt mineralkompositt med svært stor hardhet. Rengjøres med en fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel, for eksempel såpe eller oppvaskmiddel. Ved vanskelige flekker kan man bruke den hvite rengjøringssvampen som er inkludert, fuktet med vann. Sett inn overflaten med babyolje en gang i måneden for å hindre at det fester seg skitt til materialet og for at vannet lettere skal renne av. Ved mindre riper kan man bruke en hvit Scotch Brite-svamp. Dypere riper kan slipes forsiktig vekk med våtslipesepapir (1200 korn) eller en grønn Scotch Brite-svamp.



KOMPOSITTSTEIN

Komposittstein (kvartskompositt) er et industrielt produsert steinmateriale. Hovedingrediensen er kvarts, som vibreres sammen med bindemiddel og fargestoff i vakum. Komposittsteinens egenskaper og utseende kan variere fra fabrikk til fabrikk, og det kan se ut til at naturstein er bestandig mot flekker og riper. Selv om komposittsteinen tåler varme, bør den ikke utsettes for varmesjokk. Komposittsteinen er slitesterk, holdbar og ikke porøs. Den trenger aldri impregneres og er dessuten lett å rengjøre og vedlikeholde. Til daglig rengjøring av topplaten i kvartskompositt anbefaler vi vann og mildt rengjøringsmiddel. Bruk en bomullsklut eller oppvaskklut med litt oppvaskmiddel til å tørke av med. Deretter tørker du med en mikroklut slik at du slipper render etter oppvaskkluten.



SOLID SURFACE

Servantene er produsert i det steinlignende, slitesterke og lettstelte komposittmaterialet Solid Surface. Til tross for navnet er materialet solid tvers gjennom. Solid Surface har vært på markedet siden 1964 og kalles av og til for akrylstein. Solid Surface er også et godt miljøvalg fordi den blant annet er laget av mineraler fra naturlige kilder. Rengjør overflaten med såpevann eller et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne de fleste flekker og skitt som kan ha festet seg. Gelvaskemiddel og slipende produkter anbefales spesielt i kombinasjon med Scotch Brite. Skyll overflaten grundig med rikelig vann. På denne måten kan du sikre at du bevarer den opprinnelige karakteristiske ugjennomskinnelige Solid Surface-finisen.



Mer utførlige anvisninger for vedlikehold av baderommet finner du på vår hjemmeside www.vedum.no. Du kan også skanne QR-koden for å komme til vedlikeholdsanvisningene.

SE VEDLIKEHOLDS-
ANVISNINGENE

